

LLAVE COMBINADA DE CARRACA SW 17

Número de artículo: 112517

Llave combinada de carraca con dentado fino para aflojar con carraca o apretar rápidamente tornillos y tuercas de una sola vez. 72 dientes para un alto rendimiento y ángulos de retorno reducidos a partir de 5°. Giro a la izquierda o a la derecha con sólo girar la llave, con marca de color adicional. Herramienta de llave abierta con un desplazamiento de 15° para un trabajo ergonómico. Forjada en acero al cromo vanadio, especialmente templada, altamente pulida, niquelada y cromada; 17 mm



|               |          |
|---------------|----------|
| Longitud (mm) | 220 mm   |
| Anchura (mm)  | 36 mm    |
| Altura (mm)   | 10 mm    |
| Peso (kg)     | 0,174 kg |

| Atributo                                   | Valor     |
|--------------------------------------------|-----------|
| Mucho tiempo                               | 180 mm    |
| Versión de baja chispa                     | No        |
| Aislamiento de protección 1000 V           | No        |
| Protección de superficies                  | verchromt |
| Peso                                       | 280 g     |
| Certificado por VDE                        | No        |
| Acodado                                    | Sí        |
| Adecuado para pasador roscado              | No        |
| Con pasador giratorio                      | No        |
| Anchura del lado de la mandíbula plana     | 17 mm     |
| Anchura a través del lado del anillo plano | 17 mm     |
| Ancho de la cabeza en el lado de la boca   | 27 mm     |
| Ancho de la cabeza del lado del anillo     | 42 mm     |
| Altura de la cabeza lado de la boca        | 8 mm      |
| Altura de la cabeza lado del anillo        | 13 mm     |
| Diseño de trinquete                        | Sí        |
| Número de esquinas                         | 12        |

GTIN: 4021103125175

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de