

Hoja de datos del producto

Características

METSEPM2KANLGIO22

EasyLogic PM2X30 - Módulo de E/S -
Analógico - 2 entradas + 2 salidas



Principal

Gama	EasyLogic
Nombre abreviado del equipo	PM2K2AIAO
Tipo de producto o componente	Módulo I/O
Función	Módulo opcional de expansión
Compatibilidad con sensores de corriente	EasyPact EasyLogic PM2200 PM2130[RETURN]EasyPact EasyPact CVS PM2230

Complementario

[Ui] Tensión nominal de aislamiento	2500 V
Número de salidas	2 analógica, 4...20 mA
Tensión de salida	12 V AC
Tipo de entrada analógica	Entrada analógica (impedance <= 300 Ohm)
Número de entradas	2 analógica 4...20 mA
Tensión de entrada	12...30 V AC
Tipo de salida analógica	Salida analógica, frecuencia de cambio <600 Ohm
Ancho	90,5 mm
Profundidad	14,6 mm
Altura	53 mm
Peso del producto	50 g

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-10...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,38 cm
Paquete 1 Ancho	9,91 cm
Paquete 1 Longitud	5,08 cm
Paquete 1 Peso	0,11 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil