



### Presentazione

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma               | EasyLogic                                                                        |
| Nome dispositivo    | PM2K2AIAO                                                                        |
| Tipo prodotto       | Modulo I/O                                                                       |
| Applicazione        | Modulo di espansione opzionale                                                   |
| Compatibilità gamma | EasyLogic EasyLogic PM2100<br>PM2130[RETURN]EasyLogic EasyLogic PM2200<br>PM2230 |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tensione nominale di isolamento [Ui] | 2500 V                                    |
| Numero di uscite                     | 2 analogico, 4...20 mA                    |
| Tensione di uscita                   | 12 V CA                                   |
| Tipo di ingresso analogico           | Ingresso analogico (impedance <= 300 Ohm) |
| Numero di ingressi                   | 2 analogico 4...20 mA                     |
| Tensione di ingresso                 | 12...30 V CA                              |
| Tipo uscita analogica                | Uscita analogica, impedenza <600 Ohm      |
| Larghezza                            | 90,5 mm                                   |
| Profondità                           | 14,6 mm                                   |
| Altezza                              | 53 mm                                     |
| Peso prodotto                        | 50 g                                      |

### Ambiente

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente      | -10...60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -25...70 °C |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 8,38 cm |
| Confezione 1: larghezza          | 9,91 cm |
| Confezione 1: profondità         | 5,08 cm |
| Confezione 1: peso               | 0,11 kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium        |
| Regolamento REACh           | Dichiarazione REACh           |
| Direttiva RoHS UE           | Conforme alle esenzioni       |
| Senza mercurio              | Si                            |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Si                            |

|                         |                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni ambientali | <a href="#"> Profilo Ambientale Del Prodotto</a>     |
| Profilo di circolarità  | <a href="#"> Informazioni Sulla Fine Della Vita</a> |