

## TERMINALES DE ENGASTE TIPO CLAVIJA DE COBRE, SECCIÓN 0,1 - 0,4 MM<sup>2</sup>, LONGITUD DE LA CLAVIJA 9 MM

Número de artículo: 180220

Terminales de cable de compresión, tipo pasador de cobre (Cu), aislados, DIN 46231, de 0,5 a 6 mm<sup>2</sup>. Datos técnicos:  
Material: Cu-ETP según DIN EN 13600, superficie: estañada galvánicamente, otras superficies bajo pedido, para conexiones con alivio de tracción, aislamiento PA (poliamida, nylon), sin halógenos, resistencia a la temperatura de -60 °C a +105 °C, 600 V máx., Easy Entry permite una introducción fácil y rápida del conductor. Sección transversal: 0,1 - 0,4 mm<sup>2</sup>, longitud del pin: 9 mm, color del aislamiento según DIN: amarillo, L1: 20, L2: 9, D1: 1, B: 1, peso por 100 unidades ~kg: 0,05, según DIN: -, homologado por UL: -, unidad de embalaje/unidad: 100.



Longitud (mm) 180 mm  
Anchura (mm) 100 mm  
Altura (mm) 4 mm  
Peso (kg) 0,0005 kg

| Atributo                                        | Valor                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| material                                        | Kupfer                                    |
| Protección de superficies                       | verzinnt                                  |
| longitud total                                  | - mm                                      |
| Sin halógenos                                   | Sí                                        |
| Mercancías en tiras                             | No                                        |
| Adecuado para conductores multifilares          | Sí                                        |
| Adecuado para conductores de hilo fino          | Sí                                        |
| Adecuado para conductores macizos               | No                                        |
| AWG mín.                                        | sonstige                                  |
| Tamaño máximo AWG                               | sonstige                                  |
| sección nominal                                 | 0.1 mm <sup>2</sup> - 0.4 mm <sup>2</sup> |
| Aislamiento                                     | Polyamid (PA)                             |
| Color del aislamiento                           | gelb                                      |
| Forma de la brida                               | Stiftform                                 |
| forma de vaina                                  | kurz                                      |
| Adecuado para altas temperaturas (hasta 650 °C) | No                                        |
| Apto para alambre esmaltado                     | No                                        |
| Adecuado para conductores redondos              | Sí                                        |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Adecuado para conductores planos       | No |
| Para uniones resistentes a la tracción | No |
| Cumple con la norma DIN                | Sí |

GTIN: 4021103802205

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de