

RS PLC IPC-620 12-POINTS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Punkt-zu-Punkt-Verbindung**

- Konvertierung zwischen IPC-620-Stecker und Steckverbinder
- 12-22-24-34-38 Punkte

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	6720000787
Art	RS PLC IPC-620 12-POINTS
GTIN (EAN)	4050118485790
VPE	1 Stück

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	61 mm	Tiefe (inch)	2,402 inch
Höhe	266 mm	Höhe (inch)	10,472 inch
Breite	29 mm	Breite (inch)	1,142 inch
Nettogewicht	8.001,528 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	0...50 °C	Betriebstemperatur	0...50 °C
-----------------	-----------	--------------------	-----------

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)	Card edge	Anschluss (Steuerseite)	3,5-mm-Raster S2L Header
Anzahl der Pole (Steuerungsseite)	12 Pole		

Bemessungsdaten

Betriebsspannung	150 V	Maximalstrom pro Kanal	5 A
------------------	-------	------------------------	-----

Isolationskoordinaten (EN50178)

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	--



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--

RS PLC IPC-620 12-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

