

US-EML-RS (45,7X45,7) SR - Etiqueta

0803826

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803826>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta, Tarjeta, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 4, altura del campo de texto: 45,7 mm, anchura del campo de texto: 45,7 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0803826
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2419
Clave de producto	BG2419
GTIN	4055626172552
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,83 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,83 g
Número de tarifa arancelaria	39199080
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de equipos
Campo de empleo	Conmutador giratorio Ø 25 mm

Rotulación

Número de índices individuales	4
Número de etiquetas individuales por línea	2
Tecnología de marcado	Thermotransfer, UV-LED-Technologie

Dimensiones

Anchura	45,40 mm
Altura	45,40 mm
Profundidad	0,06 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	45,7 mm
Altura del campo de texto	45,7 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Poliéster
Material Elemento de base	Poliéster
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h
Procedimiento	Radiación artificial.

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

US-EML-RS (45,7X45,7) SR - Etiqueta

0803826

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803826>



Montaje

Tipo de montaje

pegado

US-EML-RS (45,7X45,7) SR - Etiqueta



0803826

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803826>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-EML-RS (45,7X45,7) SR - Etiqueta



0803826

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803826>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es