Cuadro de tomas de corriente

GTV 487



GTV 487

Cuadro de tomas de corriente

PERSONALIZABLE

Número de producto: 01048701
Dimensiones: 320 x 220 x 179 mm

Cuadro de tomas de corriente, con carril estándar, tomas de corriente precableadas, 3 uniones a cuadro (GGV)

IP44 IK08 400V AC

Datos técnicos

Electrodomésticos integrados

Toma de corriente CEE (frontal), 63 A, 400 V:	1

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	690 V
Tensión aislante de medición CC:	1000 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP44

Dimensiones

Anchura:	320 mm
Longitud:	220 mm
Altura:	179 mm
Peso:	2.5452 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK08
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Alineable:	sí

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902055036
Clase ETIM:	EC000379
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

07251101 - GFS 11-m - Juego de bridas