


Internationale Produkte



Quickbox Maxi HWD 90 2x2 für schweizer Geräteeinsätze

- kompatibel mit Feller SNAPFIX®
- für Brandschutzwände F30-F90 bzw. EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- VKF Zulassung 26831
- VKF Zulassung 26846
- für Plattenstärke > 10 - 40 mm
- passender Steckdeckel für Art.-Nr. 9498-77 New Look one Art.-Nr. 9919.10
- Für Geräteschrauben Ø 3 mm
- Max. Anzugsdrehmoment 0,5 Nm
- Rohre müssen zwingend mit Dichtstopfen verschlossen werden!

Artikel-Nr.:	9499-77.04
EAN:	7611614276816
Material	PC-ABS
Länge	145 mm
Breite	145 mm
Tiefe	73,5 mm
Kombination	2x2
Fräsloch Ø	83 mm
Rohreinführungen bis Ø 25 mm	4
Versand	5
Preisgruppe	192

Die Brandschutzdosen erhalten in Brandschutzwänden die Feuerwiderstandsklasse trotz eingebrachter Elektro-Installationen und sorgen für den sicheren, rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Dadurch wird die Rettung von Leben sowie der Schutz von Sachgütern effizient sichergestellt.

- Für Brandschutzwände
- Nachträgliche Installation möglich
- Für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar

Nicht geeignet für folgende Modelle:
Prestige von Feller Edizio Due

