

# PMT (10X38) - Etiquette enfichable



0831086

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831086>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Étiquette de repérage pour milieux en écoulement, pour l'équipement de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) et CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) selon DIN 2403



La figure illustre des articles en vert

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 0831086       |
| Conditionnement                     | 100 Unité(s)  |
| Commande minimum                    | 100 Unité(s)  |
| Clé de vente                        | BG261Z        |
| Product key                         | BG261Z        |
| GTIN                                | 4046356941198 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,536 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 0,536 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 39199080      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# PMT (10X38) - Etiquette enfichable



0831086

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831086>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Type de produit       | Repère pour installation                     |
| Domaine d'application | Marquage des fluides selon la norme DIN 2403 |

### Repérage

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Nombre d'étiquettes           | 1 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |

### Dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 38,00 mm |
| Hauteur    | 10,00 mm |
| Profondeur | 1,00 mm  |

### Indications sur les matériaux

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Couleur         | blanc (RAL 9010)                 |
| Matériau embase | PVC                              |
| Composants      | exempt de silicone et de cadmium |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                       |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)                 | -30 °C ... 80 °C                                                                                               |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 10 °C                                                                                                          |
| Humidité recommandée (stockage/transport)             | 40 % ... 70 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |

#### Résistance aux UV

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat                  | Essai réussi                                        |
| Durée du contrôle         | 96 h                                                |
| Méthode                   | Irradiation artificielle.                           |

#### Indélébilité des inscriptions

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03                |
|                           | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) |

### Montage

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Type de montage | encliqueter |
|-----------------|-------------|

# PMT (10X38) - Etiquette enfichable



0831086

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831086>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281104 |
| ECLASS-15.0 | 27281104 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

# PMT (10X38) - Etiquette enfichable



0831086

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0831086>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)