



### Presentazione

Tipo prodotto	Controllore freno di arresto
Compatibilità gamma	Lexium 28 Lexium 05
Supporto di montaggio	55 mm guida DIN simmetrica
Power supply voltage	24 V
Tipo circuito di alimentazione	CC

### Caratteristiche tecniche

Power supply voltage limits	19,2...30 V
Corrente ingresso	0,5 A +corrente nominale frenatura
Maximum power consumption	50 W
Tensione di uscita	17...19 V DC 23...25 V DC prima della riduzione di tensione
Maximum braking current	1,6 A
Time before voltage reduction	1000 ms
Peso netto	0,6 kg

### Ambiente

Grado di protezione ip	IP20
------------------------	------

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,0 cm
Confezione 1: larghezza	17,5 cm
Confezione 1: profondità	24,0 cm
Confezione 1: peso	289,0 g
Unità di misura confezione 2	S06
Numero di unità per confezione 2	48
Confezione 2: altezza	73,5 cm
Confezione 2: larghezza	60,0 cm
Confezione 2: profondità	80,0 cm
Confezione 2: peso	26,872 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	<a href="#">Dichiarazione REACh</a>
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Senza PVC	Si

## Garanzia contrattuale

---

Garanzia

18 months

---