



Principal

Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	LA1SK
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	LC1SK
Funcionamiento contactos auxiliares	Instantáneo
Composición de los polos de contacto	2 NC
Tipo de conexión	Bornas tornillo 1 cable(s) 1,5...6 mm ² sólido Bornas tornillo 2 cable(s) 1,5...4 mm ² sólido Bornas tornillo 1 cable(s) 0,5...6 mm ² flexible con extremo de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,35...2,5 mm ² flexible con extremo de cable Bornas tornillo 1 cable(s) 0,35...6 mm ² flexible sin extremidad de cable Bornas tornillo 2 cable(s) 0,35...1,5 mm ² flexible sin extremidad de cable

Complementario

Ubicación de montaje	Panel fronatl
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V acorde a IEC 60947 690 V acorde a BS 5424 690 V acorde a VDE 0110 gr C 690 V acorde a CSA C22.2 No 14
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC <= 400 Hz
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A (at 55 °C)
Fusible asociado	10 A gL conforming to IEC 60947 10 A gL conforming to VDE 0660
Par de apriete	0,8 N.m - en Bornas tornillo
Ancho	27 mm
Peso del producto	0,022 kg

Entorno

Normas	CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
Certificaciones de producto	Esquema CB[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]generador[RETURN]cULus
Grado de protección IP	IP2X
Tratamiento de protección	TC acorde a IEC 60068
Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m sin desclasificación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,6 cm
Paquete 1 Ancho	4,2 cm
Paquete 1 Longitud	5,3 cm
Paquete 1 Peso	28,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	60
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,803 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------