



Hoofd

Range	TeSys
Device short name	LA1SK
Product or component type	Hulpcontactblok
Compatibiliteit product	LC1SK
Werking hulpcontacten	Onmiddellijk
Samenstelling poolcontact	2 NC
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5... 6 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5... 4 mm ² vast Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,5... 6 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35... 2,5 mm ² flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,35... 6 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,35... 1,5 mm ² flexibel zonder kabeluiteinde

Complementair

Montagezone	Voorzijde
Ui toegekende isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947 690 V conform aan BS 5424 690 V conform aan VDE 0110 groep C 690 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC <= 400 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 55 °C)
Verbonden zekeringsvermogen	10 A gL conforming to IEC 60947 10 A gL conforming to VDE 0660
Aanspanmoment	0,8 N.m - op schroefklem aansluitingen
Width	27 mm
Net weight	0,022 kg

Omgeving

Standards	CSA C22.2 Nr 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1
Product certifications	CB-regeling[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EAC[RETURN]cULus
IP beschermingsgraad	IP2x
Beschermende behandeling	TC conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Ambient air temperature for storage	-50...70 °C
Bedrijfshoogte	2000 m zonderverlies

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,6 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	5,3 cm
Package 1 Weight	28,0 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	15,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,803 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------