



Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa TBS
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	192 mm
Ancho	121 mm
Profundidad	87 mm
Altura interna	175 mm
Anchura interna	105 mm
Profundidad interna	80 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 tapa 4 tornillo de cubierta
Cantidad por juego	Juego de 2
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de carátula	Cubierta ciega baja
Fijación de cubierta	Tornillos de plástico
Tipo de cierre	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	TÜV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C acorde a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Operating temperature	-25...60 °C
Peso del producto	0,335 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,7 cm
Paquete 1 Ancho	12,1 cm
Paquete 1 Longitud	19,2 cm
Paquete 1 Peso	335 g
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	336
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm

Paquete 2 Longitud	135 cm
Paquete 2 Peso	139 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------