
DG PCB PV SCI 300 (952 653)

- Integración de los módulos de protección DEHNguard en las PCB de equipos electrónicos / eléctricos
- Utilización sencilla y flexible para todo tipo de configuraciones
- La codificación de la pieza base y del módulo de protección evitan la instalación de un módulo erróneo



Fotografía no vinculante



Dimensiones del DG PCB PV SCI 300

Base unipolar para montaje de módulos DEHNguard en tarjetas de circuito impreso.

Tipo art. no.	DG PCB PV SCI 300 952 653
Módulo de protección asociado	DG MOD PV SCI 300 (Art. nº 952 053)
Máx. tensión permisible de servicio DC (módulo)	300 V
Margen de temperatura de servicio (T_U)	-40 °C … +80 °C
Montaje sobre	soldado directamente en la PCB
Material de la carcasa	termoplástico, rojo, UL 94 V-0
Clase de protección	IP 20 (con módulo enchufado)
Peso	18 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85366930
GTIN	4013364150713
UPE	72 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.