

ROHRKABELSCHUH CU, RINGFORM, 6 MM², M10
Artikelnummer: 180697

Rohrkabelschuh Cu, Normalausführung. Technische Daten -
 Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch
 verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage - auch geeignet für
 feindrähtige Leiter nach IEC 228 Rohrkabelschuhe Cu, Nor-
 malausführung. Ausgeglüht auf Kupferhärte F20. Querschnitt:
 6 mm²; Bolzen-Ø: 10; W: 15; Øi: 3,5; Øe: 6,5; C1: 9,8; C2: 9,5; a: 9; L:
 32,5; Gewicht per 100St. ~kg: 0,66; 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 1;
 VE/Stck.: 100.



Länge (mm)	140 mm
Breite (mm)	68 mm
Höhe (mm)	68 mm
Gewicht (kg)	0,0066 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Nein
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Nennquerschnitt	6 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Anschlussgewindemaß (metrisch)	10
Anschlusswinkel	180° (horizontal)
Anzahl der Befestigungslöcher	1
Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für feinstdrähtige Leiter	Ja
Flanschform	Ringform
Mit Sichtloch	Nein

GTIN: 4021103806975

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de