Envolvente

# TG ABS 88-6-to



## TG ABS 88-6-to

**Envolvente**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 10100301
Dimensiones: 84 x 82 x 55 mm

Envolvente, con grado de protección IP66/IP67, ABS, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores, con cierre rápido

**Base: ABS, gris, Tapa: Policarbonato, transparente, Paredes laterales lisas**

**Incluye:**
**retenedores antipérdida de la tapa, 4 tornillos de fijación para accesorios.**

IP66 IP67 | IK07 | 690V AC | 1000V DC

A producto industrial: 20100301

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 690 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66/IP67 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | transparente |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 84 mm |
| Longitud: | 82 mm |
| Altura: | 55 mm |
| Peso: | 0.1325 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | no |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fuerza de golpe: | IK07 |
| Alineable: | sí |
| Clase de parte superior: | Tapa |
| Fijación: | puntos de fijación interior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona interior |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902813643 |
| Clase ETIM: | EC000261 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | ABS |
| Material parte superior: | Policarbonato |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Acero inoxidable 1.4303 (V2A) |

## Accesorios

89601101 - MABF 65-2 - Juego de fijación de mástil/tubo

18200201 - TG ABL - Juego de lengüetas de sujeción ext.

18200401 - TG PST1 - Juego de precintado

18600301 - TG MPI-88 - Placa de montaje

18700301 - TG MPS-88 - Placa de montaje

19599501 - LFR - Broca escalonada

19706901 - TS 15-66 - Carríl DIN

19806801 - NS 35-66 - Carríl DIN

19833601 - NS 35-336 - Carríl DIN

26241201 - DAE M12 - Elemento de compensación de presión