



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Lexium 28
Device short name	BCH2
Product or component type	Servomotor

Complementair

Maximale mechanische snelheid	3000 rpm
[Us] nominale voedingsspanning	220 V
Aantal fasen in netwerk	Driefasig
Kortsluitstroom	9,95 A
Continu koppel in stilstand	9,55 N.M voor LXM26D bij 12 A, 220 V, driefasig 9,55 N.M voor LXM28 bij 12 A, 220 V, driefasig 9,55 N.m
Continu vermogen	2000 W
Piekkoppel in stilstand	28,65 N.M voor LXM26D bij 12 A, 220 V, driefasig 28,65 N.M voor LXM28 bij 12 A, 220 V, driefasig 28,65 N.m
Nominaal outputvermogen	2000 W voor LXM26D bij 12 A, 220 V, driefasig 2000 W voor LXM28 bij 12 A, 220 V, driefasig 2000 W
Nominaal koppel	9,55 N.M voor LXM26D bij 12 A, 220 V, driefasig 9,55 N.M voor LXM28 bij 12 A, 220 V, driefasig 9,55 N.m
Nominale snelheid	2000 tpm 2000 tpm voor LXM26D bij 12 A, 220 V, driefasig 2000 tpm voor LXM28 bij 12 A, 220 V, driefasig
Maximale stroom Irms	32,85 A voor LXM28 bij 2 kW, 220 V 32,85 A bij 2 kW, 220 V
Max permanente stroom	11,25 A
Compatibiliteit product	LXM26D servo-aandrijving motor bij 2 kW, 220 V, driefasig LXM28 servo-aandrijving motor bij 2 kW, 220 V, driefasig
Aseinde	Gesleuteld
Asdiameter	22 mm
Aslengte	55 mm
Sleutelbreedte	8 mm
Type terugkoppeling	20 bits single turn absolute encoder
Houdrem	Zonder
Mounting support	Aziatisch standaard flens
Motorflensmaat	130 mm
Elektrische aansluiting	Connector MIL
Koppel constant	0,96 N.m/A bij 20 °C
Tegen-emk constant	58 V/krpm bij 20 °C
Inertie rotor	13,5 kg.cm ²

Statorweerstand	0,34 Ohm bij 20 °C
Statorinductie	4,5 mH bij 20 °C
Tijdsconstante elektrische stator	13,24 ms bij 20 °C
Maximale radiale kracht Fr	670 N bij 2000 rpm
Maximale axiale kracht Fa	200 N
Aantrekvermogen rem	19,7 W
Type koeling	Natuurlijke convectie
Lengte	187 mm
Aantal geschakelde motoren	4
Diameter centrerende kraag	110 mm
Centreerkraagdiepte	8 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	9,2 mm
Cirkeldiameter montagegaten	145 mm
Afstand schachtschouder-flens	8 mm
Net weight	9,7 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Ambient air temperature for operation	-20...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,5 cm
Package 1 Width	23,3 cm
Package 1 Length	36,1 cm
Package 1 Weight	11,021 kg
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	73,5 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	111,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja