lege behuizing

# TK PS 1309-8-o



## TK PS 1309-8-o

**lege behuizing**

AANPASBAAR

Artikelnummer: 11090901
Afmetingen: 130 x 94 x 81 mm

lege behuizing, met beschermingsgraad IP66, polystyreen, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

**Onderbak: Polystyreen, grijs, Deksel: Polystyreen, grijs, gladde zijkanten**

IP66 IK07 690V AC 1000V DC

Naar industrieel product: 12090901

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 690 V |
| Doorslagspanning DC: | 1000 V |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66 |
| Beluchting: | nee |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | grijs |
| Kleur deksel: | grijs |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 130 mm |
| Lengte: | 94 mm |
| Hoogte: | 81 mm |
| Gewicht: | 0.204 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | nee |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | HB |
| Gloeidraadbestendigheid: | 650 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage |
| Slagvastheid: | IK07 |
| Verzegelbaar: | ja |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 1.2 Nm |
| Flensvariant: | nee |
| Koppelbaar: | ja |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Type bovendeel: | Deksel |
| Bevestiging: | montage openingen aan de binnenzijde |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | Binnen |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902150274 |
| ETIM-klasse: | EC000261 |
| Douanetariefnummer: | 85389099 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Polystyreen |
| Materiaal deksel: | Polystyreen |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Polyamide, glasvezelversterkt |

## Toebehoren

89601001 - MABF 65-1 - Mast-/buisbevestigingsset

19400101 - TK ABL - buitenliggende bevestigingsogen

19000201 - ASS-kl - uitwendige scharnier set

19000101 - HBA - Snelopener

19410001 - TK DST - afstandhouders

19500901 - TK MPI-1309 - montageplaat

19600901 - TK TW-n - scheidingswand

19690901 - TK TW-h - scheidingswand

19711101 - TS 15-111 - DIN-rail

19808101 - NS 35-81 - DIN-rail

19810601 - NS 35-106 - DIN-rail

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging