



### Hoofd

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Range of product          | Harmony XAC           |
| Product or component type | Hangende drukknopkast |
| Device short name         | XACA pistoolgreep     |

### Complementair

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type hangende drukknopkast                        | Dubbel geïsoleerd                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kast materiaal                                    | Polypropyleen                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Control type                                      | Intuïtief                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Electrical circuit type                           | Stuurkring                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Enclosure type                                    | Volledig klaar voor gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Toepassing hangende drukknopkast                  | Sturing van hijsmotor met 1 snelheid                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Samenstelling controlestation                     | 2 drukknoppen + 1 noodstop                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type bedieningsknop                               | Stopdrukknop Ø 30 mm 1 NC vergrendeling<br>Eerste drukknop 1 NC+ 1 NO raise, slow<br>Tweede drukknop 1 NC+ 1 NO lower, slow                                                                                                                                                                             |
| Compatibiliteit product                           | ZB2BE102 voor noodstop<br>ZB2BE102 + ZB2BE101 voor elke richting                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mechanische vergrendeling                         | Met mechanische vergrendeling                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kleur hangende drukknopkast                       | Geel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aansluitingen - aansluitklemmen                   | Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde<br>Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> met of zonder kabeluiteinde                                                                                                                                        |
| Standards                                         | EN/IEC 60204-32<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508                                                                                                                                                                                                                                        |
| Product certifications                            | UL[RETURN]CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beschermende behandeling                          | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ambient air temperature for operation             | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ambient air temperature for storage               | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trilling bestendigheid                            | 15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schokbestendigheid                                | 100 gn conform aan IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Overvoltage category                              | Klasse II conform aan IEC 61140                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IP beschermingsgraad                              | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IK-beschermingsgraad                              | IK08 conforming to EN 50102                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mechanical durability                             | 1000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ingang kabel                                      | Rubberen mof met getrapte ingang 7...15 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aanduiding contactcode                            | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform aan IEC 60947-5-1 appendix A |
| Ithe conventionele thermische stroom in behuizing | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ui toegekende isolatiespanning          | 600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uimp toegekende schokgolfspanning       | 6 kV conform aan IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Werking contacten                       | Slow-break                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maximale weerstand over aansluitklemmen | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bedieningskracht                        | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kortsluitbeveiliging                    | 10 A beveiliging met zekering door patroon zekering type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nominaal bedrijfsvermogen in W          | 40 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C<br>48 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C<br>65 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform aan IEC 60947-5-1 appendix C |
| Beschrijving klemmen ISO n°1            | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Beschrijving klemmen ISO nr 2           | (11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Terminalidentificer                     | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Net weight                              | 0,34 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Verpakkingseenheid

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 6,500 cm  |
| Package 1 Width              | 11,600 cm |
| Package 1 Length             | 33,500 cm |
| Package 1 Weight             | 362,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 15        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 5,901 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 120       |
| Package 3 Height             | 75,000 cm |
| Package 3 Width              | 60,000 cm |
| Package 3 Length             | 80,000 cm |
| Package 3 Weight             | 57,884 kg |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product                                                                                                                                                                             |
| REACH-regelgeving                   |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                              |
| REACH vrij van SVHC                 | Ja                                                                                                                                                                                                |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen      | Ja                                                                                                                                                                                                |
| Kwikkvrij                           | Ja                                                                                                                                                                                                |
| RoHS-regulering China               |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                         |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   |  Ja                                                                                                            |
| Milieu Profiel                      |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                 |
| Circulair Profiel                   | Geen specifieke recycling vereist                                                                                                                                                                 |
| WEEE                                | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.                                   |

### contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|