



### Presentazione

Gamma prodotto	Canalis
Nome prodotto	KS
Tipo prodotto	Unità di derivazione vuota
Compatibilità prodotto	KS
Corrente nominale di impiego [Ie]	50 A a 35 °C
Polarità unità di derivazione	3L+PEN

### Caratteristiche tecniche

Applicazione	Distribuzione
Tensione nominale di impiego [Ue]	230...690 V a seconda del dispositivo di protezione
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V a seconda del dispositivo di protezione
Frequenza di rete	50/60 Hz
Unità di derivazione modalità di scollegamento	Mediante estrazione
Tipo connettore unità di derivazione	Con polarità fissa
Misura apertura porta	432,5 mm
Lato apertura porta	Destra
Norme di riferimento	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiale del corpo	Plastica
Colore	Bianco (RAL 9001)
Larghezza	356 mm
Profondità	103 mm
Altezza	202 mm
Peso prodotto	2,2 kg

### Ambiente

Sistema di messa a terra	TN-C - elemento rettilineo TN-C - unità di derivazione
--------------------------	---

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	16,000 cm
Confezione 1: larghezza	20,300 cm
Confezione 1: profondità	35,700 cm
Confezione 1: peso	1,950 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	38
Confezione 2: altezza	80,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm

Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	86,000 kg

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	<a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>
Informazioni esenzioni RoHS	<a href="#">Sì</a>
Informazioni ambientali	<a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

## Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------