




Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Leeg aftappunt
Compatibiliteit product	KS
Ie toegekende bedrijfstrom	50 A bij 35 °C
Polariteit aftakeenheid	3L+PEN

Complementair

Device application	Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
Maat deuropening	432.5 mm
Openingszijde deur	Rechts
Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Kunststof
Colour	Wit (RAL 9001)
Width	356 mm
Depth	103 mm
Height	202 mm
Net weight	2,2 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TN-C - raillokersysteem TN-C - aftapeenheid
-----------------	--

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	20,300 cm
Package 1 Length	35,700 cm
Package 1 Weight	1,950 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	38
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	86,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------