

GDT-US-NG/80-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1



2910332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910332>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 1, componente reconocido por UL, protección enchufable contra sobretensiones IEC tipo 2 con descargador de gas y dispositivo térmico de desconexión para la utilización con elementos base VAL-US, señalización mecánica y óptica de defectos

Descripción del producto

Conector de repuesto para dispositivo de protección contra sobretensiones

Sus ventajas

- Dispositivo de desconexión térmica de cada conector
- Indicación de diagnóstico y de estado óptica y mecánica de cada descargador
- Enchufable
- Codificación mecánica de todos los puestos enchufables
- Compuesto por conector y elemento de base

Datos comerciales

Código de artículo	2910332
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL1151
Clave de producto	CL1151
GTIN	4055626445328
Peso por unidad (incluido el embalaje)	78,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	36 g
Número de tarifa arancelaria	85363030
País de origen	DE

GDT-US-NG/80-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1

2910332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910332>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector de repuesto
Familia de productos	VALVETRAB MS
Clase de ensayo IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Construcción	Macho
Número de polos	1
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	óptico

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2


Propiedades eléctricas

Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Sistema enchufable VALVETRAB
------------------	------------------------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	17,7 mm
Altura	47 mm
Profundidad	67,3 mm
Unidad de división	1 UD

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PA 6.6/PBT
Grupo de materiales	I
Material carcasa	PA 6.6
	PBT

Circuito de protección

GDT-US-NG/80-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1



2910332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910332>

Pistas de protección	N-PE
Dirección de actuación	N-PE
Tensión nominal U_N	240/415 V AC (TN-S)
	240/415 V AC (TT)
Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensión constante máxima U_C	264 V AC
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Absorción de potencia standby P_C	$\leq 1,3 \text{ mVA}$
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs	50 kA
Corriente transitoria máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μs	50 kA
Capacidad de extinción de corriente repetitiva de la red I_{fi}	100 A
Nivel de protección U_p	$\leq 1,7 \text{ kV}$
Tensión residual U_{res}	$\leq 0,6 \text{ kV}$ (en I_n)
	$\leq 0,5 \text{ kV}$ (con 10 kA)
	$\leq 0,5 \text{ kV}$ (con 5 kA)
	$\leq 0,4 \text{ kV}$ (con 3 kA)
Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1,7 \text{ kV}$
Comportamiento TOV en U_T	1200 V AC (200 ms / modo estacionario)
Tiempo de reacción t_A	$\leq 100 \text{ ns}$

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	$\leq 2000 \text{ m}$ (s. n. m.)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Choques (en servicio)	30g (Semisinusoide / 11ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibración (en servicio)	7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Homologaciones

Especificaciones UL

Tensión constante máxima MCOV	264 V AC
Protección de tensión nominal VPR	1200 V
UL Tipo	Tipo 1
Corriente transitoria nominal I_n	20 kA
Sobrecorriente momentánea máxima por fase	80 kA
Pistas de protección	N-G
Tensión nominal	240 V AC
Sistema de distribución de energía	Single phase
Frecuencia nominal	50/60 Hz
Tipo SPD	1CA

GDT-US-NG/80-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1



2910332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910332>

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-11
Observación	2011
Normas/disposiciones	EN 61643-11
Observación	2012

Montaje

Tipo de montaje	en elemento de base
-----------------	---------------------

GDT-US-NG/80-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1

2910332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910332>

Dibujos

Esquema de dimensiones




Diagrama eléctrico



GDT-US-NG/80-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1



2910332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910332>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910332>



cUL Recognized

ID de homologación: FILE E 330181



UL Recognized

ID de homologación: FILE E 330181

GDT-US-NG/80-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1



2910332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910332>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

GDT-US-NG/80-P - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 1



2910332

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2910332>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es