



Principal

Gama de producto	Relés de estado sólido Harmony
Provided accessory	Thermal pad (**)
Tipo de producto o componente	Panel mount relay
Nombre abreviado del equipo	SSP1 (**)
Soporte de montaje	Panel
Number of phases	1 fase
[In] Corriente nominal	40 A
Tipo de salida estado sólido	Mosfet output Interruptor DC
Output switching mode	Interruptor DC

Complementario

Test button	Sin botón de prueba
[Uc] tensión de circuito de control	3.5...32 V (**) corriente continua
Tensión mínima de conmutación	3,5 V DC turn-on
Tensión máxima de conmutación	1 V DC turn-off
Tiempo respuesta	0,1&Nbsp;Ms - tipo de cable: turn-on) 0,1 ms - tipo de cable: turn-off)
Input current	10...15 mA
Tensión de salida	1...150 V (**) CC
Corriente de carga	0,001...40 A
Corriente de sobretensión	106 A para 10 ms
Co-ordination type	Tipo 2 - 20 A miniature circuit breaker (MCB) (**) - curva B Tipo 1 - 40 A miniature circuit breaker (MCB) (**) - curva B
1 contacto de puerta	0,3 mA off-state
Maximum voltage drop	<2,1 V on-state
Resistencia de aislamiento	1000 MOhm en 500 V corriente continua
Maximum capacitance	50 pF para entrada/salida
Fuerza dieléctrica	2,5 KV AC para entrada/salida 2,5 kV AC para input or output to case (**)
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	2,5 kV output to case (**)
Tightening torque (**)	1.5...1.7 N.m (**) para entrada 2...2.2 N.m (**) para salida
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo, estado 1 0.2...3.3 mm ² (**), - tipo de cable: AWG 24...AWG 12) con terminal para entrada Terminales de tornillo, estado 1 0.5...5.26 mm ² (**), - tipo de cable: AWG 20...AWG 10) con terminal para salida Terminales de tornillo, estado 1 0.2...3.3 mm ² (**), - tipo de cable: AWG 24...AWG 12) sin terminal para entrada Terminales de tornillo, estado 1 0.5...8.26 mm ² (**), - tipo de cable: AWG 20...AWG 8) sin terminal para salida Conectores de etiqueta de tipo derivado, estado 1 9.2 x 4 mm (**) para entrada Terminales cerrados, estado 1 9.2 x 4 mm (**) para entrada Conectores de etiqueta de tipo derivado, estado 1 11.7 x 4.5 mm (**) para salida Terminales cerrados, estado 1 11.7 x 4.5 mm (**) para salida
Thermal resistance	0.22 °C/W junction to case (**)
Thermal pad impedance	0.48 °C-in ² /W (**) at 25 psi (**)
LED indicator	LED, verde para entrada
Grado de protección IP	IP20

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Datos de fiabilidad de seguridad	B10d = 1731395 (**) MTTFd = 1875.9 years (**)
Peso del producto	89,2 g
Presentación del dispositivo	Producto completo

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-40...80 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...125 °C
Grado de contaminación	2
Categoría de sobretensión	III
Certificaciones de producto	UL[RETURN]CE[RETURN]CSA[RETURN]generador
Marcado	EAC CSA UL CE
Normas	CSA C22.2 No 14-13 (**) UL 508 IEC 62314 IEC 60950-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,800 cm
Paquete 1 Ancho	4,800 cm
Paquete 1 Longitud	6,500 cm
Paquete 1 Peso	105,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	30
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,500 kg


Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Hoja de datos del producto SSP1D440BDT

Esquemas de dimensiones

Dimensiones




- (1) Vista frontal
- (2) Vista lateral
- (3) Vista inferior

Hoja de datos del producto SSP1D440BDT

Curvas de rendimiento

Curvas de descenso



A: Corriente de carga (brazos)

B: Temperatura ambiente (°C)

(1) Para disipador de calor SSRHD10

(2) Para disipador de calor SSRHP17

(3) Sin disipador de calor