

**SQS 4/2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Schraubbare Querverbindungen bestehen durch einfaches Handling bei der Montage und Demontage. Dank der großen Auflagefläche können bei höchster Kontaktsicherheit auch große Ströme übertragen werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Querverbinder (Klemmen), geschraubt, schwarz, 41 A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 11.00, Isoliert: Ja, Breite: 18.4 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2615250000</a>                                                                                             |
| Art        | SQS 4/2                                                                                                                |
| GTIN (EAN) | 4050118653632                                                                                                          |
| VPE        | 20 Stück                                                                                                               |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:39:59 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## SQS 4/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 6,4 mm  | Tiefe (inch)  | 0,252 inch |
| Höhe         | 30,8 mm | Höhe (inch)   | 1,213 inch |
| Breite       | 18,4 mm | Breite (inch) | 0,724 inch |
| Nettogewicht | 1,39 g  |               |            |

## Temperaturen

|                 |                |                     |               |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur | -5 °C...40 °C |
|-----------------|----------------|---------------------|---------------|

## Allgemeines

|         |   |
|---------|---|
| Polzahl | 2 |
|---------|---|

## Bemessungsdaten

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 41 A |
|-----------|------|

## Maße

|                  |       |
|------------------|-------|
| Raster in mm (P) | 11 mm |
|------------------|-------|

## Querverbinder

|                           |      |     |               |
|---------------------------|------|-----|---------------|
| Bemessungsstrom mehrpolig | 41 A | Typ | Querverbinder |
|---------------------------|------|-----|---------------|

## Systemkennwerte

|            |               |
|------------|---------------|
| Ausführung | Querverbinder |
|------------|---------------|

## Werkstoffdaten

|           |    |       |         |
|-----------|----|-------|---------|
| Werkstoff | PA | Farbe | schwarz |
|-----------|----|-------|---------|

## weitere technische Daten

|                               |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Befestigungsart               | geschraubt | Montageart | geschraubt |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein       |            |            |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ETIM 10.0   | EC000489    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## SQS 4/2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS

Konform

### Downloads

Engineering-Daten

[CAD data – STEP](#)

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)