



Hoofd

Range of product	Harmony XAP
Product or component type	Gegoten leeg besturingsstation
Device short name	XAPD
Bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Afmetingen voorplaat product	80 x 175 mm
Bruikbare diepte	74,5 mm
Aantal uitsnijdingen	6 uitsnijdingen
Kleur behuizingsbasis	Grijs (RAL 7035)
Kleur deksel	Grijs (RAL 7035)
Materiaal	Gegoten zink
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Complementair

Aantal verticale rijen	2
Aantal horizontale rijen	3
Afmetingen uitsnijding	Ø 22 mm
Type hangende drukknopkast	Metaal
Ingang kabel	2 x kabelwartel conform aan ISO
Type schroefdraad	M25 x 1,5
CAD totale breedte	80 mm
CAD totale hoogte	175 mm
CAD totale diepte	77 mm
Net weight	1,145 kg

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I conform aan IEC 61140
IK beschermingsgraad	IK07 conform aan IEC 62262
Weerstand chemische producten	Een speciale behandeling kan op verzoek worden verkregen
Product certifications	EAC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,100 cm
Package 1 Width	12,300 cm
Package 1 Length	18,900 cm
Package 1 Weight	1,325 kg
Unit Type of Package 2	S02

Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,200 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist