


TC-D37SUB-DO10-PS-P-ETHA/FS - Soportes modulares

1642466
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1642466>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Termination Carrier para **10** relés de acoplamiento PSR-MINI-SIL para la conexión al Siemens SIMATIC ET200SP HA, módulo de salidas digitales, orientado a la seguridad, F-DQ10x24VDC/2A HA (6DL1136-6DA00-0PH1)

Datos comerciales

Código de artículo	1642466
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK274D
Clave de producto	DK274D
GTIN	4067923170230
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.153,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.153,5 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

TC-D37SUB-DO10-PS-P-ETHA/FS - Soportes modulares



1642466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1642466>

El set consta de

TC-C-MINI-AI-05060708 - Juego de cables

2902946

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902946>



Juego de cables para la transmisión de señales y para la fuente de alimentación en el Termination Carrier para los módulos de la serie MINI-Analog y PSR mini. Conexión de los puntos de embornaje 5 y 6 (transmisión de señales) así como 7 y 8 (fuente de alimentación) a la placa de señales.

TC-D37SUB-DO10-PS-P-ETHA/FS - Soportes modulares



1642466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1642466>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Soportes modulares
Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire	
Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Corriente máx. admisible	± 1 A (por pista de señales)
Tensión nominal U_N	< 50 V DC (por señal/canal)

Sistema de control compatible: SIEMENS ET 200SP HA

Tarjeta de E/S adecuada	6DL1136-6DA00-0PH1
-------------------------	--------------------

Datos de conexión

Nivel de control

Tipo de conexión	Conector macho D-SUB
Número de polos	37

Juegos de cables CH1 ... CH10

Tipo de conexión	Conector PTSM
Número de polos	4

Dimensiones

Anchura	124 mm
Altura	170 mm
Profundidad	160 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C (Tener en cuenta las especificaciones de los módulos)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 80 °C
Altitud	≤ 2000 m
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)
Choque	15g, según IEC 60068-2-27
Vibración (servicio)	2g, según IEC 60068-2-6

Homologaciones

UL, EE. UU. / Canadá

UL 61010 Listed

TC-D37SUB-DO10-PS-P-ETHA/FS - Soportes modulares



1642466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1642466>

Marcado	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, Group IIC

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire

Normas/especificaciones	IEC/EN 60664-1
-------------------------	----------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	sin soporte final
Posición de montaje	discrecional

TC-D37SUB-DO10-PS-P-ETHA/FS - Soportes modulares



1642466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1642466>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1642466>

UL listado ID de homologación: E330267				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

cUL Listed ID de homologación: E330267				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

cUL Listed ID de homologación: E199827				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

UL listado ID de homologación: E199827				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	50 V	1 A	-	-

TC-D37SUB-DO10-PS-P-ETHA/FS - Soportes modulares



1642466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1642466>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

TC-D37SUB-DO10-PS-P-ETHA/FS - Soportes modulares



1642466

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1642466>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es