

**CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

Das breite Produktangebot unserer Verdrahtungskanäle bietet Ihnen ein flexibles System zur Leitungsführung in gleichbleibender Qualität. Die Maßgenaue Bodenlochung nach DIN EN 50085-2-3 ermöglicht Ihnen eine präzise Installation. Neben Draalthaltenasen als Fixierungshilfe bereits installierter Leiter, bietet der optimale Verschlussmechanismus sowohl ein einfaches Aufrasten, als auch einen sicheren Halt des Deckels.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Verdrahtungskanal Halogenfrei, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2589660000</a>                                                 |
| Art        | CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY                                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118603316                                                              |
| VPE        | 64 m                                                                       |

## CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |           |               |            |
|--------------|-----------|---------------|------------|
| Höhe         | 37,5 mm   | Höhe (inch)   | 1,476 inch |
| Breite       | 25 mm     | Breite (inch) | 0,984 inch |
| Länge        | 2.000 mm  | Länge (inch)  | 78,74 inch |
| Nettogewicht | 184,375 g |               |            |

## Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -25...105 °C |
|--------------------------|--------------|

## Allgemeine Angaben

|                           |                           |                                |                               |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Ausführung der Seitenwand | geschlitzt                | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                           |
| Deckel                    | Ja                        | Einsatztemperaturbereich       | -25...105 °C                  |
| Farbe                     | lichtgrau                 | Flexibler Verdrahtungskanal    | Nein                          |
| Halogene                  | Nein                      | Kriechstromfest                | Ja                            |
| Lieferumfang              | Verdrahtungskanal, Deckel | Montageart                     | geschraubt, geklebt, genietet |
| Normen                    | Gemäß DIN EN 50085        | Nutzbarer Querschnitt          | 720 mm <sup>2</sup>           |
| Schlitzabstand            | 7,5 mm                    | Schlitzbreite                  | 5 mm                          |
| Werkstoff                 | PC-ABS                    |                                |                               |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ETIM 9.0    | EC000012    |
| ETIM 10.0   | EC000012    | ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 15.0 | 27-40-07-03 |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Wichtiger Hinweis

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkthinweis | Produktionsbedingt können sich an den Stanzkanten Reste von Kunststofffasern befinden; die Kunststofffasern haben keinen Einfluss auf den Gebrauch. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Zulassungen

Zulassungen



|                       |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID     | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/</a> |
| ROHS                  | Konform                                                                                                                                                                     |
| UL File Number Search | UL Webseite                                                                                                                                                                 |
| Zertifikat-Nr. (UR)   | E500004                                                                                                                                                                     |

## Downloads

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|------------------------------------------|

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 21:37:00 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Markierung



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Art        | CD-LBH                     | Ausführung                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562850000</a> | Verdrahtungskanal Schildschiene Halter, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691              |                                                 |
| VPE        | 150 Stück                  |                                                 |
| Art        | CD-LBK                     | Ausführung                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2554120000</a> | Verdrahtungskanal Schildschiene Kit, 30 mm x    |
| GTIN (EAN) | 4050118564242              |                                                 |
| VPE        | 20 Stück                   |                                                 |
| Art        | CD-LB                      | Ausführung                                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562680000</a> | Verdrahtungskanal Schildschiene, 15 mm x        |
| GTIN (EAN) | 4050118571646              |                                                 |
| VPE        | 150 Stück                  |                                                 |

### Hellgrau



Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Art        | CD-LID 25 LTGY             | Ausführung                      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2589250000</a> | Verdrahtungskanal Deckel, 25 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118603620              |                                 |
| VPE        | 2 m                        |                                 |

## CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Seitenarm

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Art        | CD-RETA                    | Ausführung                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2554080000</a> | Verdrahtungskanal Niederhalter Arm |
| GTIN (EAN) | 4050118564204              |                                    |
| VPE        | 100 Stück                  |                                    |

### Niet und Abdeckung

Erhöhen Sie Ihre Flexibilität bei der Verdrahtung durch unser umfangreiches Zubehörangebot aus einer Hand.



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Art        | EXRV-T 6.5                 | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562710000</a> | Spreizniet Werkzeug   |
| GTIN (EAN) | 4050118571615              |                       |
| VPE        | 4 Stück                    |                       |
| Art        | EXRV 4.5                   | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562700000</a> | Spreizniet, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622              |                       |
| VPE        | 1.000 Stück                |                       |
| Art        | EXRV-T 4.5                 | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562720000</a> | Spreizniet Werkzeug   |
| GTIN (EAN) | 4050118571578              |                       |
| VPE        | 4 Stück                    |                       |
| Art        | EXRV 6.5                   | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2562690000</a> | Spreizniet, 32 mm x   |
| GTIN (EAN) | 4050118571639              |                       |
| VPE        | 1.000 Stück                |                       |