

HDC-KIT-HA 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







HDC – Kits sind standardisierte Bausätze um einen kompletten Steckverbinder herzustellen.

Die HDC – Kits bestehen in der Regel aus Stifteinsatz, Buchseneinsatz, Steckergehäuse, Anbaugehäuse und Kabelverschraubung.

Weidmüller bietet Ihnen ein Sortiment der gängigen Steckverbinder-Kombinationen mit metrischen oder PG-Kabeleingangsgewinde an.

Die Leiteranschlussebene ist als Schraubelement ausgelegt. Alle Schraubanschlusselemente sind mit einer Drahtschutzfeder ausgestattet.

Schraubanschluss

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	RockStar [®] HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße: 2, Pole: 10, Schraubanschluss, 250 V, 16 A, PG 16	
BestNr.	<u>1884310000</u>	
Art	HDC-KIT-HA 10.110	
GTIN (EAN)	4032248488599	
VPE	1 Stück	



HDC-KIT-HA 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

350 g		
-40 °C 100 °C		
HA	Oberfläche	Pulverlack
IP65 (im gestecktem Zustand)		
Schraubanschluss	Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt	0,55 Nm
0,5 Nm	BG	2
2	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²
0,5 mm ²	Oberfläche	Pulverlack
Aluminiumdruckguss		
		_
		2
		HA
		16 A
	verschraubung	PG 16
Aluminumuruckguss		
EC002943	ETIM 7.0	EC002943
		EC002943
		27-44-02-92
27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
27-44-02-92		
	fluorishintono cultonote 20400 40 0	
DID 16303-0110-4D84-0307-38	aauuaceU/U	
Konform		
CAD data – STEP		
	HA IP65 (im gestecktem Zustand) Schraubanschluss 0,5 Nm 2 0,5 mm² Aluminiumdruckguss Schraubanschluss 2 250 V 10 Aluminiumdruckguss EC002943 EC002943 EC002943 EC002943 27-44-01-90 27-44-02-92 27-44-02-92 27-44-02-92 27-44-02-92 EKonform mit Ausnahme 6bl, 6c Lead 7439-92-1 Potassium per	-40 °C 100 °C HA Oberfläche IP65 (im gestecktem Zustand) Schraubanschluss 0,5 Nm 8G 2 Leiteranschlussquerschnitt, max. Oberfläche Oberfläche Anzugsdrehmoment max. Hauptkontakt 0,5 Nm BG 2 Leiteranschlussquerschnitt, max. Oberfläche Schraubanschluss BG 2 Baureihe 250 V Bemessungsstrom (DIN EN 61984) Verschraubung EC002943 ETIM 7.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-01-90 ECLASS 10.0 27-44-02-92 ECLASS 11.0 ECLASS 14.0 FCASS 14.0 Konform mit Ausnahme 6bl. 6c Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 19:57:45 MESZ

Kataloge

Broschüren

Catalogues in PDF-format

FL FIELDWIRING EN



HDC-KIT-HA 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

HDC COS



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze.

Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC COS 16	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1431000000</u>	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190052706	
VPE	1 Stück	
Art	HDC COS 24	Ausfuehrung
BestNr.	1430900000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190077228	
VPE	1 Stück	
Art	HDC COS 32	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1430800000</u>	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kodiersystem
GTIN (EAN)	4008190176181	
VPE	1 Stück	

SPB



Zu unseren Einsätzen bieten wir unterschiedliches Zubehör an. Dies umfasst unter anderem Kodierungen für die Einsätze.

Allgemeine Bestelldaten

Art	SPB-M 3	Ausfuehrung
BestNr.	1203600000	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Sperrbolzen
GTIN (EAN)	4008190120047	
VPE	100 Stück	