

ZB 25 CUS - Ruban de repérage ZB



0802752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0802752>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban de repérage ZB, à commander : par bandes, blanc (RAL 9010), impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour bloc de jonction au pas de : 25 mm, Nombre d'étiquettes: 4, hauteur du champ de texte: 10 mm, largeur du champ de texte: 25 mm

La figure illustre la version de l'article

Données commerciales

Référence	0802752
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BG8112
Product key	BG8112
GTIN	4046356858496
Poids par pièce (emballage compris)	2,38 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,38 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	PL

ZB 25 CUS - Ruban de repérage ZB



0802752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0802752>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
Pas	25 mm

Repérage

Nombre d'étiquettes	4
Nombre d'étiquettes par ligne	4
Nombre de rubans de repérage	4
Type de rainure	élevé

Dimensions

Largeur	25,10 mm
Hauteur	10,50 mm
Profondeur	4,20 mm
Pas	25 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	25 mm
Hauteur du champ de texte	10 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau	PA
Matériau embase	PA
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Résistance aux UV

Spécification de contrôle	(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
---------------------------	---

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Normes et spécifications

Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
---------------------------	-----------------------------

Montage

ZB 25 CUS - Ruban de repérage ZB



0802752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0802752>

Type de montage	encliquetage dans la rainure de repérage élevée
-----------------	---

ZB 25 CUS - Ruban de repérage ZB



0802752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0802752>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

ZB 25 CUS - Ruban de repérage ZB



0802752

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0802752>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr