

ACIER INOXYDABLE - VA - COSSE TUBULAIRE, 100 PIÈCES

Numéro d'article: 188705

Acier inoxydable (VA) - Matériau : V2A. Résistant à la température jusqu'à 400 °C. Résistant aux acides et à la rouille. Forme annulaire. Convient particulièrement à la mise à la terre et à la protection contre la foudre des éléments de support et de cadre en aluminium dans le domaine du photovoltaïque. La cosse VA peut être utilisée comme élément de connexion de conducteurs Cu sur des éléments en aluminium, car le VA ne possède aucune réaction corrosive ou électrochimique vis-à-vis des deux matériaux. En cas d'utilisation de cosses tubulaires en Cu disponibles dans le commerce, le métal le moins noble (dans ce cas, l'aluminium) peut être successivement érodé sous l'influence de l'humidité et de la tension électrique, et les profilés de cadre peuvent ainsi être détruits !
Version : Section nominale : 10 mm² ; Ø du boulon de raccordement : M10 ; Poids/100 pièces en kg : 0,77 ; Unité de vente/pièce : 100.



Longueur (mm) 135 mm
Largeur (mm) 80 mm
Hauteur (mm) 55 mm
Poids (kg) 0,0077 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Non
matériau	rostfreier Stahl
Protection de surface	blank
section nominale	10 mm ²
Convient pour les conducteurs multifilaires	Oui
Convient pour les conducteurs à fils fins	Oui
Convient pour les conducteurs massifs	Non
Dimension du filetage de raccordement (métrique)	10
angle de raccordement	180° (horizontal)
Nombre de trous de fixation	1
Modèle à bride étroite	Non
Convient aux conducteurs à fils très fins	Non
Forme de bride	Ringform

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Avec trou de visibilité

Non

GTIN: 4021103887059

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de