

Hohlwand-Installationsdosen



Doppel-Geräte-Verbindungsdose, Tiefe 47 mm

- für 2 Geräte-Einsätze oder 1 Blockeinsatz
- als Verbindungsdose einsetzbar mit Deckel (Art.-Nr. 9062-90)
- zur Stromkreistrengung Trennwand Art.-Nr. 9062-22 einsetzen
- Mit Halterand

Artikel-Nr.:	9062-02
EAN:	4013456210905
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	47 mm
Fräsloch Ø	2 x 68 mm
Geräteschrauben +/-	4
Mittenabstand	71 mm
Rohreinführungen Ø 20 mm	6
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ²	2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ²	4
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	120

Die KAISER Hohlwand-Installationsdosen mit bewährter Laschen-Befestigungstechnik und verbesserten Produktmerkmalen. Eine praxisgerechte Bauform und eine gezielte Auswahl an Leitungs- und Rohreinführungen ermöglichen eine Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten. Zusätzliche Dosen für Sonderanwendungen, wie den Einbau in dünn beplankte Wände oder Wände aus Massivholz, runden das vielfältige Sortiment ab. Die VDE-Zertifizierung dokumentiert dabei den hohen Qualitätsanspruch.

- Dauerhaft sichere Befestigung durch Laschenschrauben
- Ausbrechbare Einführungen für Leitungen und Rohre
- Kombinierbar und Durchverdrahtung mittels Verbindungsstutzen
- Gerätebefestigung mittels vormontierten Geräteschrauben

orange®

