



Principales

Type de produit ou équipement	Disjoncteur miniature
Gamme de produit	QOU
Type de disjoncteur	Standard
Application du disjoncteur	HACR rated

Complémentaires

Courant nominal (In)	40 A
Raccordement électrique	Perforé box lugs, entrée Perforé box lugs, côté charge
[Ue] tension assignée d'emploi	120/240 V CA 120 V CA 48 V CC
Mode d'installation	Montage de l'unité
Jauge AWG	AWG 14...AWG 2 aluminium / cuivre
Hauteur	102,87 mm
Largeur	19,05 mm
Profondeur	74,93 mm
Couple de serrage	5,08 N.m (AWG 14...AWG 2)

Environnement

Certifications du produit	CSA[RETURN]CEI[RETURN]listé UL
---------------------------	--------------------------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,54 cm
Largeur de l'emballage 1	7,874 cm
Longueur de l'emballage 1	11,43 cm
Poids de l'emballage 1	167,829 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes