410 i VDE B VDE geïsoleerde adapterschroevendraaier met T-greep en ratelfunctie voor 1/4" doppen, 1/4" x 130 mm



GTIN:	4013288234100	**Afmetingen:**	185x105x30 mm
Onderdeelnr.:	05005121001	**Gewicht:**	233 g
Artikelnummer:	410 i VDE A RA	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82054000

- Een fijnvertand ratelmechanisme in de greep maakt snel en krachtig werken mogelijk
- De uitsparingen in de vrijloophuls maken het mogelijk om met de vingers weerstand uit te oefenen. Op deze wijze kan het ratelmechanisme ook worden gebruikt als de schroef zelf weinig weerstand biedt.
- Dopopname met geïntegreerde kogelvergrendeling
- Omschakelpal voor makkelijk van richting (linksom/rechtsom)
- De VDE schroevendraaier met T-greep voor de overdracht van extreem hoge aanhaal- en losdraaimomenten

VDE geïsoleerde T-greep met 1/4" vierkant en geïntegreerde kogelvergrendeling voor opzetstukken. Een fijnvertand ratelmechanisme in de greep maakt snel en krachtig werken mogelijk. De uitsparingen in de vrijloophuls maken het mogelijk om met de vingers weerstand uit te oefenen. Op deze wijze kan het ratelmechanisme ook worden gebruikt als de schroef zelf weinig weerstand biedt. De vorm van de T-greep maakt overdracht van uiterst hoge aanhaal- en losdraaimomenten mogelijk. Dankzij de geometrie van de greep wordt de bal van de hand goed opgevuld en komen de vingers vast in de zacht afgeronde inkepingen in de greep te liggen. Daardoor is een optimale, ergonomische krachtoverdracht gewaarborgd. Individueel getest conform IEC 60900 bij 10.000 V voor veilig werken bij de toegelaten spanning van 1.000 V. Geldt voor 1/4" VDE bitdoppen en doppen uit de Wera Zyklop VDE serie 8740, 8760, 8767 en 8790. De ommantelde handgreep voorkomt ook dat krasgevoelige oppervlakken beschadigd raken.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05005121001

Wera - 410 i VDE A RA
05005121001 - 4013288234100

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

410 i VDE B VDE geïsoleerde adapterschroevendraaier met T-greep en ratelfunctie voor 1/4" doppen, 1/4" x 130 mm



1 adapterschroevendraaier met T-greep 410 i VDE A RA met ratelfunctie voor 1/4" doppen en 1/4" bitdoppen

Individueel getest



De stuksproeven bij 10.000 Volt conform IEC 60900 garanderen veilig werken onder spanning tot 1.000 V.

In handgreep geïntegreerd ratelmechanisme




Het fijnvertande ratelmechanisme in de greep met een terughaalhoek van slechts 4,5° maakt snel en krachtig werken mogelijk.

Vrijloophuls met uitsparingen




De uitsparingen in de vrijloophuls maken het mogelijk om met de vingers weerstand uit te oefenen. Op deze wijze kan het ratelmechanisme ook worden gebruikt als de schroef zelf weinig weerstand biedt.

Geïntegreerde kogelvergrendeling



De vierkant-aandrijving van de T-greep is voorzien van een geïntegreerde kogelvergrendeling. De kogelvergrendeling zorgt ervoor dat het op de kling geplaatste gereedschap een goede grip heeft. Ook wordt het mogelijk om snel van gereedschap te wisselen.

Omschakelen linksom/rechtsom



Het fijnvertande ratelmechaniek kan via een hendel soepel naar beide richtingen worden omgeschakeld.

Voor Wera VDE doppen en bitdoppen



De VDE geïsoleerde T-greep adapterschroevendraaier 410 i VDE A RA mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met de 1/4" VDE bitdoppen en doppen uit de Wera Zyklop VDE serie 8740, 8760, 8767 en 8790.

Ergonomische vorm



De ergonomische vorm van de T-grip vult de palm van de hand volledig uit. De vingers liggen in de zacht afgeronde greep. De hele hand heeft contact met de greep, waarmee wrijving tussen hand en greep worden vermeden.

Andere varianten in deze productreeks:

	inch	mm	mm	mm	inch
05005121001	1/4"	130	49	99	5 1/8"

Weblink
https://www.wera.de/nl/05005121001

Wera - 410 i VDE A RA
05005121001 - 4013288234100

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de