

**STOSSVERBINDER CU, NORMALAUSFÜHRUNG, 2,5 MM<sup>2</sup>/25 MM**
**Article number: 180904**

· CU-ETP nach DIN EN 13600· Galvanisch verzinkt· Für mehrdrähtige CU Leiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228· Für rundgedrückte Sektorleiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228  
· Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228, nur Verbindung mit WM- oder Dornprofil· Nennquerschnitt in mm<sup>2</sup>: 2,5 | D1: 2,3 mm | D2: 4,2 mm | L: 25 mm | Gewicht per 100 St. ~ kg: 0,106 | VE/St.: 100



Length (mm) 25 mm  
Width (mm) 4,2 mm  
Height (mm) 4,2 mm  
Weight (kg) 0,0011 kg

| Attribute                                   | Value                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Werkstoff                                   | Kupfer                                    |
| Oberflächenschutz                           | verzinkt                                  |
| Ausführung                                  | Standard version                          |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter            | Yes                                       |
| Geeignet für feindrähtige Leiter            | Yes                                       |
| Geeignet für massive Leiter                 | No                                        |
| Nennquerschnitt                             | 2.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Isolation                                   | ohne                                      |
| Hülsenform                                  | Long                                      |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No                                        |
| Geeignet für Lackdraht                      | No                                        |
| Geeignet für Rundleiter                     | Yes                                       |
| Geeignet für Flachleiter                    | No                                        |
| Für zugfeste Verbindungen                   | No                                        |
| Spannungsreihe                              | Up to 600 V                               |
| Anzahl der Abzweige                         | 2                                         |
| Ölstopp/Mittelsteg                          | No                                        |
| Art der Verbindung                          | Percussion connector                      |

GTIN: 4021103809044

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de