

LUCL1XBL

TeSys U - Regeleenheid voor magnetische
beveiliging LUCL - 0,35-1,4A - 24V DC



Hoofd

Range	TeSys
Range of product	Tesys ultra <unk>
Product name	Tesys ultra <unk>
Device short name	LUCL
Product or component type	Magnetische besturingsunit
Device application	Motorsturing Motorbeveiliging
Productspecifieke toepassing	Bescherming van snelheidsregelaar of soft start/soft stop eenheden
Hoofdfunctie beschikbaar	Beveiliging tegen kortsluiting Handmatig terugzetten
Compatibiliteit product	Stroombasis LUB12 Stroombasis LUB32 Stroombasis LUB38 Stroombasis LUB120 Stroombasis LUB320 Stroombasis LUB380 Kerende contactoronderbreker LU2B12BL Kerende contactoronderbreker LU2B32BL Kerende contactoronderbreker LU2B38BL
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC
Netfrequentie	40...60 Hz
Type last	3 fasenmotor - (af)koeling: zelfgekoeld
Utilisation category	AC-43 AC-44 AC-41
Motorvermogen kW	0,25 kW bij < 400...415 V AC 50/60 Hz
Instelbereik nominale motorstroom	0,35...1,4 A
Uitschakelgrens	14,2 x I _r +/- 20 %
Spanning stuurkring	24 V DC

Complementair

Spanningslimieten controlecircuit	20...27 V voor DC circuit 24 V in bedrijf 14,5 V voor DC circuit 24 V uitval
Typisch stroomverbruik	130 MA bij 24 V DC I maximaal bij sluiten met LUB12 220 MA bij 24 V DC I maximaal bij sluiten met LUB32 220 MA bij 24 V DC I maximaal bij sluiten met LUB38 60 MA bij 24 V DC I rms afgedicht met LUB12 80 MA bij 24 V DC I rms afgedicht met LUB32 80 mA bij 24 V DC I rms afgedicht met LUB38
Warmteverspreiding	2 W voor stuurkring met LUB12 3 W voor stuurkring met LUB32 3 W voor stuurkring met LUB38
Werkingsijd	35 ms openen met LUB12 voor stuurkring 35 ms openen met LUB32 voor stuurkring 35 ms openen met LUB38 voor stuurkring 70 ms sluiten met LUB12 voor stuurkring 70 ms sluiten met LUB32 voor stuurkring 70 ms sluiten met LUB38 voor stuurkring
Normen	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, met fasebarrière CSA C22.2 Nr 60947-4-1, met fasebarrière
Product certifications	CE[RETURN]EAC[RETURN]ATEX
Ui nom. isolatiespanning	690 V conform aan IEC 60947-6-2 600 V conform aan UL 60947-4-1 600 V conform aan CSA C22.2 Nr 60947-4-1
Uimp nom. schokgolfsparing	6 kV conform aan IEC 60947-6-2
Veilige scheiding van kring	400 V SELV tussen de controle- en de hulpkringen conform aan IEC 60947-1 400 V SELV tussen de controle- of hulpkring en de hoofdkring conform aan IEC 60947-1
Bevestigingsmethode	Plug-in (voorzijde)
Width	45 mm
Height	66 mm
Depth	60 mm
Net weight	0,135 kg
Compatibility code	LUCL

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20 voorpaneel en bedrade aansluitklemmen conform aan IEC 60947-1 IP20 andere zijden conform aan IEC 60947-1 IP40 voorpaneel buiten aansluitzone conform aan IEC 60947-1
Beschermende behandeling	TH conform aan IEC 60068
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Bedrijfshoogte	2000 m
Vuurbestendigheid	960 °C onderdelen die onder spanning staande componenten ondersteunen conform aan IEC 60695-2-12 650 °C conform aan IEC 60695-2-12
Schokbestendigheid	10 gn energiepolen geopend conform aan IEC 60068-2-27 15 gn energiepolen gesloten conform aan IEC 60068-2-27
Trillingsweerstand	2 gn, 5...300 Hz, energiepolen geopend conform aan IEC 60068-2-6 4 gn, 5...300 Hz, energiepolen gesloten conform aan IEC 60068-2-6
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	8 KV niveau 3 in open lucht conform aan IEC 61000-4-2 8 kV niveau 4 bij contact conform aan IEC 61000-4-2
Niet-verspreidende schokgolf	1 KV seriële modus conform aan IEC 60947-6-2 2 kV gewone modus conform aan IEC 60947-6-2
Weerstand tegen uitgestraalde velden	10 V/m 3 conform aan IEC 61000-4-3
Weerstand tegen snelle piekspanningen	2 KV klasse 3 seriële verbinding conform aan IEC 61000-4-4 4 kV klasse 4 alle kringen, behalve seriële verbinding conform aan IEC 61000-4-4
Immunititeit voor radio-elektrische velden	10 V conform aan IEC 61000-4-6
Immunititeit voor micro-onderbrekingen	3 ms
Ongevoeligheid voor spanningsverliezen	70 % / 500 ms conform aan IEC 61000-4-11

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	10,3 cm
Package 1 Weight	125,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	23
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,352 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------