



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony iPC
Tipo prodotto	Schermo piatto
Tipo di terminale	Schermo touchscreen
Montaggio dispositivo	Incasso
Compatibilità prodotto	Modular Box PC

Caratteristiche tecniche

Angolo visualizzazione orizzontale x verticale	150 x 150°
Rapporto contrasto	500:1
Risoluzione in pixel	1024 x 1024
Touchscreen resolution	4096 x 4096
Risoluzione visualizzazione	1920 x 1080 pixels full HD
Dimensioni display	21,5 in
Proporzioni	16:9
Tipo di visualizzazione	LED Display TFT LCD a colori
Colore display	16777216 colori
Luminanza	300 cd/m²
Durata luce posteriore	50000 ore a 25 °C
Schermo digitale	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Funzione disponibile	Operate with water on screen
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC alimentazione elettrica 100...240 V CA alimentazione elettrica
Limiti tensione alimentazione	18...36 V
Corrente di spunto	8,9 A
Potenza assorbita in W	64,85 W (Box PC HMIBMP) 59,85 W (Box PC HMIBMU)
Segnalazione locale	LED di stato
Profondità	Involucro : 28 mm 7 mm
Altezza	349,8 mm
Larghezza	558,4 mm
Peso prodotto	6,6 kg

Ambiente

Norme	UL 60950 CSA C22.2 No 60950
Certificazioni prodotto	CCC[RETURN]C-Tick[RETURN]EAC
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X
Grado di inquinamento	2
Temperatura di stoccaggio	-30...70 °C
Umidità relativa	10...95 % senza condensa

Temperatura ambiente di funzionamento	0...55 °C
Altitudine di funzionamento	Acti9 iCV40 ARC
Resistenza alle vibrazioni	1 gn (f = 5...500 Hz) HDD 2 gn (f = 5...500 Hz) SSD 2 gn (f = 5...500 Hz) Cfast card

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,8 cm
Confezione 1: larghezza	35,0 cm
Confezione 1: profondità	55,8 cm
Confezione 1: peso	6,6 kg


Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale


Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni




- (1) Vista anteriore
(2) Vista lato destro

Requisiti di ingombro




- 1: Uscita aria
2: Ingresso aria

Orientamento del montaggio



Dimensioni dell'apertura del pannello



A		B		C		R	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
550.3	21.66	341.8	13.45	2...6	0.08...0.23	5	0,20