

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integriertem O-Ring



**UK
A**

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi EMC

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1710.80.21.160.1
EAN:	7611614144351
Material	Messing vernickelt
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	Kabelverschraubung IP 68
Hinweis	Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser
Eigenschaften	Sehr guter Schirmkontakt über die Kontakthülse bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht
Gewinde (G)	Pg 21
Aussendurchmesser	27 mm
Minimaler Klemmbereich	13.0 mm
Maximaler Klemmbereich	16.0 mm
Schlüsselweite	30/36 mm
Masswert (H)	55 mm
Gewindelänge (L)	12 mm
Versand	10
Preisgruppe	520

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.