




Principal

Gama de producto	TeSys
Nombre abreviado del equipo	GS1AN
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Aplicación de contacto	Señalización de posición I / O
Tipo y composición de contactos	2 a + 2 NC
Funcionamiento de contacto	Instantáneo
[I _{th}] Corriente térmica convencional	20 A (at 40 °C)
[I _e] Corriente nominal de empleo	1 A en 220 V DC-13 10 A en 230 V AC-15 12 A en 127 V AC-15 4 A en 48 V DC-13 6 A en 440 V AC-15 8 A en 400/415 V AC-15 1,2 A en 110 V DC-13

Complementario

Compatibilidad con sensores de corriente	TeSys TeSys GS fusible-seccionador
Durabilidad mecánica	30000 ciclos
Durabilidad eléctrica	30000 ciclos AC-15
Switch rated current	100 A 125 A 160 A 60 A 400 A 600 A 800 A 200 A 630 A 250 A 315 A 50 A 63 A 1250 A
Tipo de fusible	DIN BS NFC
Tipo de maneta rotativa	Lateral izquierdo externo
Peso del producto	0,252 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	217,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------