


GS1AN22G

Auxiliary contacts, TeSys GS, 2NC+2NO,
instantaneous, right side mounting, for GS2
with left handle



Presentazione

Gamma prodotto	TeSys
Nome dispositivo	GS1AN
Tipo prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione contatto	O and I position signalling
Composizione e tipologia contatti	2 NO + 2 NC
Funzionamento dei contatti	Instantaneous
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	20 A (at 40 °C)
Corrente nominale di impiego [Ie]	1 A a 220 V DC-13 10 A a 230 V AC-15 12 A a 127 V AC-15 4 A a 48 V DC-13 6 A a 440 V AC-15 8 A a 400/415 V AC-15 1,2 A a 110 V DC-13

Caratteristiche tecniche

Compatibilità gamma	TeSys TeSys GS interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Durata meccanica	30000 cicli
Durata elettrica	30000 cicli AC-15
Switch rated current	100 A 125 A 160 A 60 A 400 A 600 A 800 A 200 A 630 A 250 A 315 A 50 A 63 A 1250 A
Tipo fusibile	DIN BS NFC
Tipo di manovra	Lato sinistro esterno
Peso prodotto	0,252 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	4,5 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Confezione 1: peso	217,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------