

**VT COMBI PRO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Mit LED-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer
Best.-Nr.	<a href="#">9918860000</a>
Art	VT COMBI PRO
GTIN (EAN)	4032248405749
VPE	1 ST

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	67 mm	Tiefe (inch)	2.6378 inch
Höhe	33 mm	Höhe (inch)	1.2992 inch
Breite	264 mm	Breite (inch)	10.3937 inch
Länge	264 mm	Länge (inch)	10.3937 inch
Nettogewicht	356 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/ bekannt)	7cl
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%
SCIP	b05b5 122-6 117-4cb0-b28c-df32f92 1fa36

Technische Daten

Artikelbeschreibung Spannungsprüfer bis 690 V / 100 Hz LED

Mess- und Prüfgeräte

Last zuschaltbar	Ja	Messkreiskategorie	CAT III – 690V/CAT IV – 600V
Nennspannung, max.	690 V AC/DC	Nennspannung, min.	6 V
Spannungsmessbereich/AC	6-690 V	Spannungsmessbereich/DC	690 V
Arbeitstemperatur, max.	55 °C	Arbeitstemperatur, min.	-15 °C
Anzeige Gleichspannung	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Anzeige Wechselfspannung	6, 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Frequenzbereich, max.	400 Hz	Frequenzbereich, min.	16 Hz
Anzeige	LED	Schutzart	IP65
Batterietyp	Batterie 1,5 V Typ AAA	Drehfeldrichtungsanzeige	Ja
Durchgangsprüfung	Ja - optisch + akustisch	Isolationsprüfung	8 kV
Spitzenspannungsfestigkeit	8 kV	geprüft und approbiert nach	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)
Hinweis	Aufschraubbare dickere Prüfspitzen	FI-Schutzschalter	Die zuschaltbare Last ermöglicht es einen 30mA FI Schutzschalter (RCD) bewußt auszulösen
Einhandbedienung	Ja	Prüfspitzenschutz GS 38	Ja
Prüfspitzenbeleuchtung	Ja	FI-Test	Ja
Buzzer	Ja	HOLD-Funktion	Nein

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ETIM 10.0	EC000494	ECLASS 14.0	27-20-03-08
ECLASS 15.0	27-20-03-08		

## Zubehör

### Zubehör

Zubehör für Prüf- und Messgeräte



### Allgemeine Bestelldaten

Art	BATTERIE 1,5V MICRO	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9201310000</a>	Test Werkzeuge, Batterie
GTIN (EAN)	4032248421121	
VPE	2 ST	
Art	SKAI TASCHE	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2544760000</a>	Toolbag
GTIN (EAN)	4050118554724	
VPE	1 ST	
Art	PRSPSU	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1332420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118136449	
VPE	1 ST	
Art	2POL TESTER ZUB	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2565720000</a>	
GTIN (EAN)	4050118575279	
VPE	1 ST	