



Iso-Abstandsschellen

Die ISO-Abstandsschellen werden zur Befestigung elektrischer Leitungen und Kabeln auf verschiedenen Untergründen eingesetzt. Die Artikel bestehen aus zwei Teilen, wobei der Fuß der Schelle auf dem Untergrund befestigt wird und der Aufsatz die Schelle schließen lässt, um dem Kabel oder der Leitung sicheren Halt zu geben. Die ISO-Abstandsschelle wird mit passendem Dübel im Bohrloch verschraubt und das Kabel mit dem zugehörigen Aufsatz der Schelle und den beiliegenden Kunststoffschrauben sicher und einfach befestigt.

Die ISO- Abstandsschellen sind in allen gängigen Größen verfügbar und teilen sich auf in zwei Varianten, als Einzelkabel- und Doppelkabelbelegung.



KABEL Ø IN MM	VE	UK	KABELBELEGUNG	ART.-NR.
5 – 14	100	4.000	einfach	350314
8 – 17	50	1.500	einfach	350317
15 – 25	50	1.200	einfach	350325
24 – 34	25	600	einfach	350334
2 x 5 – 14	100	3.000	doppelt	350344
2 x 6 – 17	50	1.500	doppelt	350355



Die Iso-Abstandsschelle ist mit Kunststoffschrauben aus Polyamid ausgestattet und somit korrosionssicher. Durch das Langloch ist eine Montagekorrektur möglich.