



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys LE
Device short name	LE1D
Product or component type	Geïsoleerde DOL-starter
Device application	Norm
Utilisation category	AC-3
Apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor
Besturingstype	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

Complementair

Motorvermogen kW	11 KW bij 380/400 V AC 50/60 Hz 11 KW bij 415 V AC 50/60 Hz 11 KW bij 440 V AC 50/60 Hz 15 KW bij 500 V AC 50/60 Hz 15 KW bij 660/690 V AC 50/60 Hz 5,5 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventionele thermische stroom in vrije lucht	22 A
Spanning stuurkring	110 V AC 50/60 Hz
Nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO25 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: ISO25 basis
Width	101 mm
Height	201 mm
Depth	153,5 mm
Net weight	1,015 kg

Omgeving

Materiaal	Polycarbonaat
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conforming to IEC 60529
Standards	IEC 60947-4-1
Ambient air temperature for operation	-5...40 °C
Milieu-eigenschappen	Standaard omgeving
Product certifications	UKCA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,3 cm
Package 1 Width	19,6 cm
Package 1 Length	25,2 cm
Package 1 Weight	1,247 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	5

Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	7,097 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------