



Hoofd

Range	TeSys
Product name	TeSys GB2
Device short name	GB2
Product or component type	Automaat
Device application	Controle
Poles description	2P
Network type	AC/DC
Utilisation category	A conform aan IEC 60947-2 DC-12 conform aan IEC 60947-5-1 DC-13 conform aan IEC 60947-5-1
Netfrequentie	50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Breaking capacity	2 KA Icu bij 110 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 1,5 KA Icu bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 1,5 KA Icu bij 400/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 1,5 kA Icu bij 24 V DC conform aan IEC 60947-2
Ics dienst kortsluitonderbrekingsvermogen	75 % bij 110 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 75 % bij 230/240 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 75 % bij 400/415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2
Trip unit technology	Thermisch-magnetisch
Magnetische uitschakelstroom	165 A

Complementair

Mounting mode	Met klemmen
Mounting support	Rail Plaat
Montagepositie	Horizontaal Verticaal
Control type	Omschakelen
In toegekende stroomsterkte	12 A
Ue toegekende bedrijfspanning	415 V AC 50/60 Hz conform aan IEC 60947-2 48 V DC
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV conform aan IEC 60947-2
Vermogensdissipatie per pool	2 W
Mechanical durability	8000 cycles
Elektrische duurzaamheid	8000 cycles
Aansluitingen - aansluitklemmen	Connector 1 kabel(s) 0,75...6 mm ² vast zonder kabeluiteinde Connector 2 kabel(s) 0,75...4 mm ² vast zonder kabeluiteinde Connector 1 kabel(s) 0,75...4 mm ² flexibel met Connector 2 kabel(s) 0,75...2,5 mm ² flexibel met
Aanspanmoment	1,2 N.m op connector
Mechanische stevigheid	Schokken: 22 Gn gedurende 20 ms conform aan IEC 60068-2-27 Trillingen: 5 Gn, 5...110 Hz conform aan IEC 60068-2-6
Quantity per set	Set van 3
Aantal modules van 9 mm	4
Height	74 mm

Width	30 mm
Depth	70 mm
Net weight	0,115 kg

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2
Beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Ambient air temperature for operation	-20...60 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1
Bedrijfshoogte	3000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	9,6 cm
Package 1 Weight	112,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	9,6 cm
Package 2 Weight	338,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	36
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	4,397 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------