

Datenblatt

RM21 24 V AC

Seite 1/5


Art.-Nr.
11051110

EAN 4251394625607


23.09.2026

Version: H

Abbildungen



Maßzeichnung



Anschlussbild

21	11
24	14
A1 - A2	
Betriebsspannung	
11 (21) - 12 (22) - 14 (24)	
Ausgangskontakt	
1 Wechsler	
A2	A1
22	12

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

Relaismodul für große Lasten wie z.B. Lampenlasten, Motoren und Antriebe zur Potentialtrennung zwischen Logik und Last.

- Anschluss mit Schraubklemmen
- Relaisfassung 2-stöckig
- steckbares Relais
- mit Beschriftungsfeld, Fassung, Haltebügel und LED-Modul
- Varianten: 24 V AC oder 230 V AC



Datenblatt RM21 24 V AC

Seite 2/5

Art.-Nr.
11051110
EAN 4251394625607
23.09.2026
Version: H

Technische Daten

Versorgung

Betriebsspannung	24 V AC
Stromaufnahme (max.)	69 mA
Leistungsaufnahme Spule	350 Ohm
Nennleistung Spule	0,74 VA

Ausgänge

Kontakte	1 Wechsler
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Schaltspannung (max.)	250 V AC
Schaltlast (min.)	5 V DC / 10 mA
Schaltleistung AC-1	4000 VA
Einschaltstrom	30 A
Dauerstrom	16 A
Schalzhäufigkeit	360 Schaltspiele/h
Abschaltleistung (ohmsche Last)	
Mechanische Lebensdauer	10x10 ⁶ Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer	1x10 ⁵ Schaltspiele
Prüfspannung Spule / Kontakt	5.000 V _{eff}
Prüfspannung offener Kontakt	1.000 V _{eff}
Anzeige	LED rot

Isolation Spule - Kontaktsatz

Nennspannung des Stromversorgungssystems	230 / 400 V AC
Überspannungskategorie	III II
Verschmutzungsgrad	2 2
Bemessungsstoßspannung	4 kV 2,5 kV
Art der Isolierung	Basisisolierung verstärkte Isolierung

Gehäuse

Abmessungen	
Abmessung (B x H x T)	15,5 mm x 75 mm x 65 mm
Abmessung (B x H x T)	0,61 in. x 2,953 in. x 2,559 in.
Gewicht	95 g
Montageart	Tragschiene TH35
Einbaulage	beliebig

Datenblatt RM21 24 V AC

Seite 3/5

Art.-Nr.
11051110

EAN 4251394625607

23.09.2026

Version: H

Technische Daten

Gehäuse

Anreihung	ohne Abstand
Anschlussart	Schraubklemmen

Anschlussklemmen

Anschlussquerschnitt eindrätig	0,2 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Anschlussquerschnitt mehrdrätig	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse	0,25 mm ² - 2,5 mm ² / AWG 22-12
Schraubendrehmoment (max.)	0,5 Nm
Abisolierlänge (min.)	8 mm

Material

Farbe	schwarz
-------	---------

Klimatische Daten

Betrieb

Temperatur - Betrieb °C	-20 °C - 55 °C
Temperatur - Betrieb °F	-4 °F - 131 °F
Relative Luftfeuchte	max. 85 % nicht kondensierend

Lagerung

Temperatur - Lager °C	-25 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-13 °F - 158 °F

Verlustleistung

Verlustleistung (typisch)	2,25 W
---------------------------	--------

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt RM21 24 V AC

Seite 4/5

Art.-Nr.
11051110


EAN 4251394625607

23.09.2026

Version: H

Abbildungen

Maßzeichnung



Anschlussbild

21	11
24	14
A2	A1
22	12

A1 - A2
Betriebsspannung
11 (21) - 12 (22) - 14 (24)
Ausgangskontakt
1 Wechsler



Datenblatt
RM21 24 V AC

Seite 5/5

Art.-Nr.
11051110
EAN **4251394625607**
23.09.2026
Version: H

Abbildungen

Schaltbild

