



Hoofd

Range of product	Canalis
Device short name	KBA
Compatibiliteit product	Canalis KBA railkokersysteem 25...40 A
Type aanbod	Klassiek Controlesysteem
Product or component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstroom	40 A 25 A
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE L + N + PE
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Communicerend
Protocol communicatiepoort	DALI
Colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Links
Mounting mode	Met schroeven
Mounting support	Rail
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemmenblok - Pg 21 - klem Schroef connector voor 10 mm²
Width	300 mm
Depth	75,5 mm
Height	78,5 mm
Net weight	400 g
Standards	IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	37,000 cm
Package 1 Weight	440,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,102 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	69,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	63,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------