

# SAC-17P-MS/0,2-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1522844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522844>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 17 pôles, PUR/PVC, noir RAL 9005, blindé, connecteur droit M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur connecteur femelle droit, M12 SPEEDCONNEC, longueur de câble : 5 m

## Avantages

- Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
- Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
- Gain de place grâce aux connecteurs multipolaires
- Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1522844                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 25 Unité(s)                                                                       |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise)                                        |
| Clé de vente                        | AF1CNA                                                                            |
| Product key                         | AF1CNA                                                                            |
| GTIN                                | 4063151987473                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 58,7 g                                                                            |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 22,22 g                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

# SAC-17P-MS/0,2-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1522844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522844>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Type de produit            | Câble pour capteurs/actionneurs |
| Application                | Standard                        |
| Nombre de pôles            | 17                              |
| Nombre de sorties de câble | 1                               |
| Blindé                     | oui                             |
| Détrompage                 | A                               |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 3  |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                                |
| Matériau de surface de prise        | TPU, ignifuge, autoextinguible    |
| Matériau de contact                 | CuZn                              |
| Matériau de surface du contact      | Ni/Au                             |
| Matériau de porte-contacts          | PA 6.6                            |
| Matériau du raccordement vissé      | Zinc moulé sous pression, nickelé |

### Propriétés électriques

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Tension nominale $U_N$   | 30 V AC |
|                          | 30 V DC |
| Intensité nominale $I_N$ | 1,5 A   |

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Cycles d'enfichage | $\geq 100$ |
|--------------------|------------|

### Signalisation

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Affichage d'état               | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |

### Connecteur

#### Raccordement 1

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Type                 | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Nombre de pôles      | 17                                    |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC                           |
| Type de codage       | A                                     |

# SAC-17P-MS/0,2-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1522844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522844>

## Raccordement 2

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Type                 | Connecteur femelle droit M12 SPEEDCONNEC |
| Nombre de pôles      | 17                                       |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC                              |
| Type de codage       | A                                        |

## Câble/conducteur

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Longueur du câble | 0,2 m |
|-------------------|-------|

## PUR/PVC noir à paire torsadée [35T]

|                                              |                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté                                  |                                                              |
| Poids de gaine                               | 105 kg/km                                                                                                                                       |
| Style UL AWM                                 | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V)                                                                                                                    |
| Nombre de pôles                              | 17                                                                                                                                              |
| Blindé                                       | oui                                                                                                                                             |
| Type                                         | PUR/PVC noir à paire torsadée [35T]                                                                                                             |
| Structure du conducteur ligne de signal      | 18x 0,10 mm                                                                                                                                     |
| AWG ligne de signaux                         | 26                                                                                                                                              |
| Section de câble                             | 17x 0,14 mm <sup>2</sup> (Ligne de signal)                                                                                                      |
| Diamètre de fil avec isolant                 | 1 mm ±0,05 mm (Ligne de signal)                                                                                                                 |
| Diamètre extérieur du câble                  | 9,20 mm ±0,2 mm                                                                                                                                 |
| Gaine extérieure, matériau                   | PUR                                                                                                                                             |
| Gaine extérieure, coloris                    | noir RAL 9005                                                                                                                                   |
| Matériau conducteur                          | Cordon Cu étamé                                                                                                                                 |
| Matériau isolant de fil                      | PVC                                                                                                                                             |
| Fil, coloris                                 | blanc-marron, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge, noir-violet, gris/rose-rouge/bleu, blanc/vert-marron/vert, blanc/jaune-jaune/marron-blanc/gris |
| Câblage total                                | 7 paires et 1 ternaire toronnés ensemble                                                                                                        |
| Revêtement optique de blindage               | 85 %                                                                                                                                            |
| Résistance max. du conducteur                | 142 Ω/km (à 20 °C)                                                                                                                              |
| Résistance d'isolement                       | ≥ 10 MΩ*km (à 20 °C)                                                                                                                            |
| Tension nominale câble                       | 42 V AC                                                                                                                                         |
| Tension d'essai                              | 1500 V AC                                                                                                                                       |
| Rayon de courbure minimum, position fixe     | 5 x D                                                                                                                                           |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D                                                                                                                                          |

# SAC-17P-MS/0,2-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1522844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522844>

|                                         |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rayon de courbure minimal, pose fixe    | 46 mm                                                                                                                                     |
| Rayon de courbure minimal, pose souple  | 92 mm                                                                                                                                     |
| Capacité de charge dynamique (pliage)   | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 92 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Résistance à la propagation des flammes | selon DIN EN 60332-1-2                                                                                                                    |
|                                         | selon VW-1                                                                                                                                |
| Résistance à l'huile                    | selon DIN EN 60811-2-1                                                                                                                    |
| Résistance spéciale                     | résistant à l'hydrolyse et aux microbes (selon EN 50396)                                                                                  |
| Propriétés particulières                | compatible chaîne porte-câbles                                                                                                            |
| Température ambiante (fonctionnement)   | -30 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)                                                                                                       |
|                                         | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)                                                                                                      |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                                                 |                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Indice de protection                                            | IP65                                         |
|                                                                 | IP67                                         |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe)        | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)          |
| Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple)      | -5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)         |


# SAC-17P-MS/0,2-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs

1522844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522844>


## Dessins

Dessin coté



Connecteur mâle M12 SPEEDCONNEC droit, blindé

Dessin coté




Connecteur femelle M12 SPEEDCONNEC droit, blindé

1522844


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522844>

Dessin schématique



Nombre de pôles M12 mâle, 17 pôles, vue côté mâle

Dessin schématique



Nombre de pôles femelle M12, 17 pôles, vue côté femelle


# SAC-17P-MS/0,2-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1522844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522844>

Schéma de connexion



Affectation des contacts du connecteur mâle M12


# SAC-17P-MS/0,2-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1522844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522844>

Schéma de connexion



Affectation des contacts du connecteur femelle M12

# SAC-17P-MS/0,2-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1522844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522844>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

# SAC-17P-MS/0,2-35T/FS SH SCO - Câble pour capteurs/actionneurs



1522844

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1522844>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)