

TERMINAL TUBULAR PARA CONDUCTORES DE HILOS FINOS, DIN 0295, 120 MM², M12
Número de artículo: 183332

Terminales tubulares Cu. Versión para conductores de hilo fino según DIN 0295 e IEC 228. Datos técnicos - Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 - Entrada de cable abocardada "Easy Entry" - Superficie: estañado galvánico, otras superficies a petición - Recocido a dureza de cobre F20. Diseño: Sección: 120 mm²; Ø perno: 12 mm; W: 30; Øi: 16,2; Øe: 21; C1: 17; C2: 17; a: 31,5; L: 80; Peso por 100 piezas ~kg: 8,64; PU/unidad. 1



Longitud (mm) 75 mm
 Anchura (mm) 30 mm
 Altura (mm) 24 mm
 Peso (kg) 0,08635 kg

Atributo	Valor
Aislamiento material	No Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
sección nominal	120 mm²
Tamaño AWG	250 kcmil
Adecuado para conductores multifilares	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Adecuado para conductores macizos	No
Tamaño de la rosca de conexión (métrico)	12
ángulo de conexión	180° (horizontal)
Número de orificios de fijación	1
Versión con brida estrecha	No
Adecuado para conductores de hilo fino	Sí
Forma de la brida	Ringform
Con orificio de visualización	No

GTIN: 4021103833322

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de