

SAC-8P-M12MS 120 TR 2/3 - Resistencia de cierre



1209885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1209885>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Resistencia de cierre, 8-polos, Conector recta M12, codificación: A, Resistencia 120 Ω entre PIN2 y PIN3

Datos comerciales

Código de artículo	1209885
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	250 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1GVX
Clave de producto	AF1GVX
GTIN	4063151281571
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12 g
Número de tarifa arancelaria	85332100
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Resistencia de cierre
Número de polos	8
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
Corriente nominal I_N	4 A
	45 mA (I_{eff})

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Número de polos	8
Tipo de codificación	A

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C (Conector)

SAC-8P-M12MS 120 TR 2/3 - Resistencia de cierre



1209885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1209885>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1209885>

 UL listado ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID de homologación: FILE E 221474	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
	keine			
	60 V	4 A	-	-

 EAC-RoHS ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387	

SAC-8P-M12MS 120 TR 2/3 - Resistencia de cierre



1209885

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1209885>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---