





Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

Kategorie	Rasierersteckdose	Beschreibung	Mit Trenntransformator
Farbe	Glänzend Titan	Standard	Euro-amerikanischen
Für Steckstifte	Ø 4 / 5 - 6.3x1.5 mm	Anschlussklemmen	Mit Schrauben
Typ Steckdosen	P11-USA	Norm	IEC 60884-1; EN 61558-2-5
Wählbare Ausgangsspannung	120-230 V ac	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Max. Leistung	20 VA	Isolationswiderstand	> 5 MOhm
Versorgungs- spannung	230 V ac - 50/60 Hz	Kugeldruckprüfung	125 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Anzahl Module	3
Electrocod	0131	Material	Technopolymer

Abmessungen



Technische Symbole



125 °C

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden