



### Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CU
Tipo de producto o componente	Resistencia calefactora ultrafina
Rango de potencia	90 W
Tensión de entrada	240 V AC 50/60 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Cable longitud: 2 m

### Complementario

Posición de funcionamiento	Horizontal Vertical
Temperatura ambiente de operación	-60...70 °C
Rango de ajuste de temperatura	-40...70 °C
Material	Goma de silicona
Altura	Externo: 260 mm
Anchura	Externo: 440 mm
Profundidad	Externo : 1,6 mm
Composición del dispositivo	6 almohadillas de Velcro autoadhesivas 6 espaciadores de plástico 4 tuercas Telequick 4 tuercas encliquetables Accesorios de fijación
Condiciones de uso	Armario de aire sellado Necesita protección eléctrica Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico
Modo de fijación	Con 4 tornillos
Soporte de montaje	Carril DIN Placa de montaje Telequick Velcro adhesivo Placa de montaje estándar

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	42,5 cm
Paquete 1 Longitud	70,0 cm
Paquete 1 Peso	740,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	160,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	65,0 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------